



Priemonė apsaugoti mūrą ir kitas statybines konstrukcijas (išskyrus medines) nuo grybų ir dumblių.

- Paskirtis:**
- Priemonė mūro, tinko, dažyto paviršiaus ir kitų statybinių konstrukcijų, ruošiamų dažymui ar kitokiai apdailai, apsaugai nuo grybelių ir dumblių.
 - Vidaus ir išorės darbams.

- Tinkamumas:**
- Akmens, betono, tinko, plytų pagrindams ir įvairiems dažytiems paviršiams.
 - Netinka mediniams paviršiams.
 - Gali būti naudojama pramoninėse patalpose, kur keliami padidinti reikalavimai gamybiniai higienai.
 - Rekomenduojama naudoti prieš apšiltinimo sistemos įrengimą.
 - Netinka riebalinių dėmių ar kitų organinės kilmės nešvarumų valymui.

- Ypatybės:**
- Efektyviai stabdo grybelių ir dumblių kolonijų augimą.
 - Neblukina spalvos.
 - Neturi aitraus kvapo.
 - Priemonės nereikia nuplauti nuo apdoroto paviršiaus prieš dažymą ar tinkavimą.
 - Darbui su produktu nereikia specialių įgūdžių.

- Sudėtis:**
- Biocido vandeninis tirpalas.

Techniniai duomenys:	Forma	Skystis
	Spalva	Bespalvis
	pH	6-8
	Tankis	1,0 g/cm ³
	Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C

- Pagrindo paruošimas:**
- Apdorojamas paviršius turi būti švarus ir sausas.
 - Dulketus ir užterštus paviršius nuvalyti ir nuplauti aukšto slėgio vandens srove.
 - Prieš apdirbimą, paviršių gerai išdžiovinti.

- Darbas:**
- Dengti teptuku, voleliu ar purkštuvu tiek, kiek paviršius gali įgerti.
 - Išdžiūvus apdorotam paviršiui, galima dažyti, tinkuoti ar vykdyti kitus statybinius darbus be papildomo plovimu vandeniu.

- Papildomi nurodymai darbui:**
- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant turi būti ne mažiau +5°C.
 - Nedirbti esant minusinei temperatūrai, lietai lyjant ar pučiant stipriam vėjui.
 - Specialiai įrankių valyti nereikia – tik išdžiūvę jie vėl gali būti naudojami kitam tepimui. Jei įrankiai išsipurvino nuo apdoravimo paviršiaus, nuplauti juos vandeniu.

- Sąnaudos:**
- 0,070-0,100 l/m² - ant mažai įgeriančių paviršių (molio plytų ir pan.).
 - 0,200-0,350 l/m² - ant vidutiniškai įgeriančių paviršių (kalkinio-cementinio tinko, betono, silikatinių plytų ir pan.).
 - 0,350-0,500 l/m² - ant porėtų, stipriai įgeriančių paviršių (SAKRET SBP, akytojo betono, keramzitinų blokelių ir pan.).
 - Sąnaudos priklauso nuo paviršiaus poringumo ir šiurkštumo, o taip pat ir nuo padengimo metodų ir sąlygų.



Įprastinis įpakavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 l plastikinis butelis / dėžėje 15 vnt. / pilnas padėklas 24 dėžės / 360 vnt. • 5 l plastikinis bakelis / pilnas padėklas 72 vnt. • 10 l plastikinis bakelis / pilnas padėklas 36 vnt. • 200 l statinė / pilnas padėklas 1 vnt.
Sandėliavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Sandėliavimo laikas originalioje pakuotėje - 36 mėn. • Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C. • Saugoti nuo šalčio!
Utilizavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
Saugos informacija:	<ul style="list-style-type: none"> • Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL) ir ant pakuotės.
Saugos ženklavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Veikliosios medžiagos: alkil (C12-16) dimetilbenzil amonio chloridas 2,0 %; 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas, CAS Nr. 26530-20-1, EB Nr. 247-761-7, 0,5 %. • Pavojingumo frazės: H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją. H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. • Atsargumo frazės: P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P273 - Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P301+P312 - PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į ASINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. P333+P313 - Jei gū sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
Papildomi nurodymai:	<ul style="list-style-type: none"> • Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 50±5% santykiniam oro drėgnumui. • Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).



Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Bespalvis	1 l	24 dėžės / 360 vnt. / pad.	4751006564640
Bespalvis	5 l	72 vnt. / pad.	4751006564305
Bespalvis	10 l	44 vnt. / pad.	4751006564312
Bespalvis	200 l	1 vnt/ pad.	

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumams kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.