



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 833CPR2013-07-01

1. Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:

SAKRET SIL

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Silikatinis dekoratyvinis tinkas, dekoratyvinio paviršiaus suformavimui ant apšiltinimo sistemos armuojamo tinko, kitų mineralinių pagrindų, gipso-kartono, medinių, medžio drožlių, medžio plaušo pagrindų. Vidaus ir išorės darbams

3. Gamintojas:

**SIA „SAKRET PLUS“, „Ritvari“, Stopinu novads, LV-2121, Latvija, tel.: + 371 67803650,
el. p.: info@sakret.lv**

4. Įgaliotasis atstovas:

**UAB „SAKRET LT“, Biochemikų g. 2, Kėdainiai, LT-57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77,
el. p.: info@sakret.lt**

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

Sistema 2+

6. Darnusis standartas:

LVS EN 15824:2009

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

„Latvijas Zinātņu akadēmija“, Nr. 1327, Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050, Latvia

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Didžiausias užpildo dydis ✓ B – samanėlė	1,5 mm, 2 mm	-
pH	9 - 11	-
Tankis	1,70 ± 0,05 g/cm ³	-
Degumo klasė	A2-s1,d0	EN 13501-1
Adhezija	≥ 0,3 MPa	EN 1542
Vandens absorbcija	W ₂	EN 1062-3
Vandens garų laidumas	V ₂	EN 7783-2
Igaamžiškumas	NDP	EN 13687-3
Šilumos laidumas (λ)	≤ 0,75 W/(m·K)	EN 1745

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo vardu):

Karolina Butkutė, technologė

(vardas, pavardė ir pareigos)

Biochemikų g. 2, Kėdainiai

(vieta)

2018 01 02

(išdavimo data)



(parašas)