



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 103CPR2013-07-01

1. Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:

**SAKRET PM Super
EN 998-2: G-M5**

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Bendrosios paskirties mūro skiedinys, naudojamas vidaus ir išorės elementams, kuriems keliami konstrukciniai reikalavimai mūryti

3. Gamintojas:

**UAB „SAKRET LT“, Biochemikų g. 2, Kėdainiai, LT-57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77,
el. p.: info@sakret.lt**

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

Sistema 2+

5. Darnusis standartas:

LST EN 998-2:2017

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

„VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras“, Nr. 1397, Linkmenų g. 28, LT-08217, Vilnius

6. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Stipris gniuždant	M5	EN 998-2:2017
Chloridų kiekis	< 0,1 %	
Sukibimo stipris	≥ 0,15 N/mm ² (lent. vert.)	
Vandens įgėris	≤ 0,6 kg/(m ² ·min ^{0,5})	
Vandens garų pralaidumas (μ)	15/35	
Šilumos laidumo koeficientas, (λ _{10,saus.medž.})	≤ 0,83 W/(m·K) (lent. vertė; P = 50%) ≤ 0,93 W/(m·K) (lent. vertė; P = 90%)	
Degumas	A1	LST L 1413.11
Ilgamžiškumas (šaldymo/ atšildymo ciklai)	F ₃₅	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo):

Aušra Vaičiūnienė, technologė
(vardas, pavardė ir pareigos)
Biochemikų g. 2, Kėdainiai
(vieta)
2018 03 23
(išdavimo data)
[Parašas]
(parašas)





EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 103ACPR2013-07-01

2. Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:

**SAKRET PM Super
EN 998-1: GP-CS III**

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Bendrosios paskirties tinko skiedinys

3. Gamintojas:

**UAB „SAKRET LT“, Biochemikų g. 2, Kėdainiai, LT-57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77,
el. p.: info@sakret.lt**

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

Sistema 4

5. Darnusis standartas:

LST EN 998-1:2017

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

Netaikoma

6. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Stipris gniuždant	CS III	EN 998-1:2017
Sukibimas	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (FP:B)	
Vandens įgėris	$W_c 0$	
Vandens garų pralaidumo koeficientas (μ)	≤ 20	
Savitasis šiluminis laidis ($\lambda_{10, \text{saus. medž.}}$)	$\leq 0,83 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ (lent. vertė; P = 50%) $\leq 0,93 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ (lent. vertė; P = 90%)	
Degumas	A1	LST L 1413.11
Ilgamžiškumas (šaldymo/atšildymo ciklai)	F35	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo):

Biochemikų g. 2, Kėdainiai
(vieta)

Aušra Vaičiūnienė, technologė
(vardas, pavardė ir pareigos)

2018 03 23
(išdavimo data)

(parašas)