



## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 832CPR2013-07-01

1. Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:

**SAKRET SMS**

2. Naudojimo paskirtis:

**Silikoninis-silikatinis dekoratyvinis tinkas, dekoratyvinio paviršiaus suformavimui ant apšiltinimo sistemos armuojamo tinko, kitų mineralinių pagrindų, gipso-kartono, medinių, medžio drožlių, medžio plaušo pagrindų. Vidaus ir išorės darbams**

3. Gamintojas:

**SIA „SAKRET PLUS”,**

**“Ritvari”, Rumbula, Stopinu novads, LV-2121, Latvija, tel.: + 371 67803650, el. p.: info@sakret.lv**

4. Įgaliotasis atstovas:

**UAB „SAKRET LT”,**

**Biochemikų g. 2, Kėdainiai, LT-57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77, el. p.: info@sakret.lt**

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

**Sistema 1**

6. Darnusis standartas:

**EN 15824:2009**

Notifikuotoji įstaiga:

**„Latvijas Zinātņu akadēmija“, Nr. 1327, Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050, Latvia**

Išdavė produkto eksploatacinių savybių pastovumo sertifikata: **1327-CPR-1015**

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Didžiausias užpildo dydis B – samanėlė L – lietutis	1 mm, 1,5 mm, 2 mm 2 mm	-
pH	9 - 11	-
Tankis	1,70 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>	-
Degumo klasė	A2-s1,d0	EN 13501-1
Adhezija	≥ 0,3 MPa	EN 1542
Vandens absorbcija	W <sub>3</sub>	EN 1062-3
Vandens garų laidumas	V <sub>1</sub>	EN 7783-2
Ilgaamžiškumas	NDP	EN 13687-3
Šilumos laidumas (λ)	≤ 0,75 W/(m·K)	EN 1745

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo vardu):

**Aušra Vaičiūnienė, technologė**

(vardas, pavardė ir pareigos)

**Biochemikų g. 2, Kėdainiai**

(vieta)

**2020 01 02**

(išdavimo data)

