



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 118CPR2013-07-01

1. Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:

**SAKRET ZM M20
EN 998-2: G-M20**

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Bendrosios paskirties mūro skiedinys, naudojamas vidaus ir išorės elementams, kuriems keliami konstrukciniai reikalavimai mūryti ir tinkuoti

3. Gamintojas:

**UAB „SAKRET LT“,
Biochemikų g. 2, Kėdainiai, LT-57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77, el. p.: info@sakret.lt**

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

Sistema 2+

5. Darnusis standartas:

EN 998-2

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

„VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras“, Nr. 1397, Linkmenų g. 28, LT-08217, Vilnius

6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Stipris gniuždant	M20	EN 998-2
Sukibimo stipris (stipris kerpant)	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (lent. vertė)	
Chloridų kiekis	$< 0,01 \%$	
Degumas	A1	
Vandens įgėris	$\leq 0,1 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$	
Vandens garų pralaidumas (μ)	15/35	
Šilumos laidumas ($\lambda_{10, \text{saus. medž.}}$)	$\leq 0,93 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ (lent. vertė; P = 50%) $\leq 1,04 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ (lent. vertė; P = 90%)	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo):

Karolina Butkutė, technologė

(vardas, pavardė ir pareigos)

Biochemikų g. 2, Kėdainiai

(vieta)

2020 05 11

(išdavimo data)

