



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 202CPR2013-07-01

1. Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:

**SAKRET KAM
EN 998-1: GP-CS III**

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Baltas armuojamas tinkas, šilumą izoliuojančių plokščių iš akmens vatos ar polistireninio putplasčio armavimui ir klijavimui

3. Gamintojas:

**SIA „SAKRET”, “Ritvari”, Rumbula, Stopinu novads, LV-2121, Latvija, tel.: + 37167803650,
el. p.: info@sakret.lv**

4. Įgaliotasis atstovas:

**UAB „SAKRET LT”, Biochemikų g. 2, Kėdainiai, LT-57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77,
el. p.: info@sakret.lt**

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

Sistema 4

6. Darnusis standartas:

LVS EN 998-1:2011

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

Netaikoma

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Gniuždymo stipris	CS III	EN 998-1:2010
Sukibimas	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2 - \text{FP:C}$	
Kapiliarinis vandens įgėris	W 2	
Laidumo vandens garams koeficientas (μ)	$\leq 13,1$	
Savitasis šiluminis laidis ($\lambda_{10,\text{saus.med}\dot{z}}$)	$0,47 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ (lent. vertė; P = 50%)	
Ilgamžiškumas (šaldymo/atšildymo ciklai)	F ₅₀	
Degumo klasė	A1	
Tirpiojo Cr (VI) koncentracija skiedinyje	$\leq 0,0002 \%$	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 552/2009

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo vardu):

Karolina Butkutė, technologė

(vardas, pavardė ir pareigos)

Biochemikų g. 2, Kėdainiai

(vieta)

2018 01 02

(išdavimo data)

