



## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 1014CPR2013-07-01

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

**SAKRET BK FOAM**

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:

**Produkto pavadinimas ir pagaminimo data ant pakuotės**

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:

**Netaikoma**

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:

**Poliuretaniniai klijai polistireninio putplasčio (EPS ir XPS) plokščių tvirtinimui ant fasadų ir pamatų.**

**Tinka naudoti ant akrilinės, kaučiukinės ir bituminės hidroizoliacijos.**

**Hidroizoliacijos turi būti vandeninės, netinka naudoti jei jose yra organinių skiediklių!**

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:

**SIA „SAKRET PLUS“, „Ritvari“, Stopinu novads, LV-2121, Latvija, tel.: + 371 67803650,  
el. p.: info@sakret.lv**

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:

**UAB „SAKRET LT“, Biochemikų g. 2, Kėdainiai, LT-57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77,  
el. p.: info@sakret.lt**

7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje:

**Sistema 4**

8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas:

**Netaikoma**

9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas:

**Netaikoma**

10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Sukibimas su EPS	0,033 N/mm <sup>2</sup>
Sukibimas su XPS	0,039 N/mm <sup>2</sup>
Tankis	20 - 25 kg/m <sup>3</sup>
Sustingusių klijavimo putų atsparumas ugniai	B2 (DIN 4102-1)
Išbrinkimas	5%
Sustingusių klijavimo putų užsiliepsnojimo temperatūra	400°C
Atsparumas tempimui	10 N/cm <sup>2</sup> (BS 5241)
Atsparumas spaudimui, esant 10% deformacijai	4 N/cm <sup>2</sup> (DIN 53421)
Šilumos laidumas	0,03 W/m·K
Garso slopinimo koeficientas	R <sub>ST,W</sub> = 60 dB
Sustingusių klijavimo putų atsparumas temperatūrai	Ilgalaikis: -50°C iki +90°C Trumpalaikis: -65°C iki +130°C

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (tiekėjo):

**Karolina Butkutė, technologė**

(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavardė ir pareigos)

**Biochemikų g. 2, Kėdainiai**

(išdavimo vieta)

**2018 01 02**

(data)

